

2025年8月7日

株式会社タムロン

**タムロン高倍率ズームレンズ
「18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)」
超望遠から広角まで。16.6倍の幅広い焦点距離をカバー。**

**2025年8月28日(ニコン Z マウント用)、
2025年9月26日(キヤノン RF マウント用)発売**

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン(代表取締役社長:桜庭省吾、本社:さいたま市)は、APS-C ミラーレス一眼カメラ対応の高倍率ズームレンズ「18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A*1 VC VXD (Model B061)」(以下18-300mm F3.5-6.3)のニコン Z マウント用を2025年8月28日、キヤノン RF マウント用を2025年9月26日に発売します。



ニコン Z マウント用



キヤノン RF マウント用

商品名	
18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)	
発売日	希望小売価格
ニコン Z マウント用: 2025年8月28日*2 キヤノン RF マウント用: 2025年9月26日	104,500 円(税込) ニコン Z マウント用 106,700 円(税込) キヤノン RF マウント用

*1 Di III-A: APS-C サイズ相当ミラーレス一眼カメラ専用レンズ。

*2 ソニー E マウント用は2021年9月24日、富士フィルム X マウント用は2021年10月28日に発売済。

18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)は、APS-C サイズミラーレス一眼カメラ用の高倍率ズームレンズです。2021年発売当時に世界で初めて*3ズーム比16.6倍を達成したレンズとして、ソニー E マウント用と富士フィルム X マウント用を発売しました。そしてこの度、ニコン Z マウント用とキヤノン RF マウント用を新たに発売します。

本レンズは焦点距離18-300mm*4をカバーし、レンズ交換の手間なく超望遠から広角まで撮影を楽しめます。300mmの超望遠撮影にも対応し、風景、スナップ、ポートレート撮影はもちろん、超望遠ならではの動物

PRESS RELEASE

や鳥、スポーツ、子どもの運動会など多彩なシーンで活躍。さらに、コンパクトな設計のため、旅行先や登山にも気軽に持ち運ぶことができます。最短撮影距離は広角端で 0.15m、最大撮影倍率は 1:2 を実現し、被写体の迫力やディテールを際立たせた印象的な 1 枚を捉えることが可能。加えて、高速・高精度なりニアモーターフォーカス機構 VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive)と、タムロン独自の手ブレ補正機構 VC (Vibration Compensation)も搭載し、快適で安定した撮影をサポートします。あらゆるシーンを、もっと快適に、もっと自分の思いのままに。この 1 本を手にとれば、次々と新たな撮影アイデアが湧き上がります。

*3 APS-C サイズミラーレス一眼カメラ対応ズームレンズにおいて(2021 年 7 月当時。タムロン調べ)。

*4 35mm 判換算 27-450mm 相当(ニコン Z マウント用)、28.8-480mm 相当(キヤノン RF マウント用)。

■製品特長

1. 風景、スナップ、ポートレート、動物、鳥 — あらゆる撮影に対応する高倍率ズームレンズ
2. 鳥や動物などの素早い動きも逃さない、クラス最高レベルの高速・高精度 AF
3. 圧倒的に寄れる、最大撮影倍率 1:2 で楽しむワイドマクロ撮影
4. ズーム全域において妥協のない画質と美しいボケ味を実現
5. タムロン独自の手ブレ補正機構 VC 搭載で、望遠撮影や夜景撮影をサポート
6. キヤノン RF マウント用に搭載した、AF/MF 切り替えスイッチと VC ON/OFF スイッチ
7. ニコン Z マウント用とキヤノン RF マウント用は TAMRON Lens Utility™ でファームウェアアップデートが可能

PRESS RELEASE

■仕様

モデル名	: B061
焦点距離	: 18-300mm <35mm 判換算> 27-450mm 相当 (ニコン Z マウント用) 28.8-480mm 相当 (キヤノン RF マウント用)
明るさ	: F3.5-6.3
画角(対角画角)	: 77° 24' - 5° 30' (ニコン Z マウント用) 73° 49' - 5° 10' (キヤノン RF マウント用)
レンズ構成	: 15 群 19 枚
最短撮影距離	: 0.15m (WIDE) / 0.99m (TELE)
最大撮影倍率	: 1:2 (WIDE) / 1:4 (TELE)
手ブレ補正機構	: ○
フィルター径	: φ67mm
最大径	: φ75.5mm
長さ*	: 127.6mm (ニコン Z マウント用) 123.6mm (キヤノン RF マウント用)
質量	: 635g (ニコン Z マウント用) 625g (キヤノン RF マウント用)
絞り羽根**	: 7 枚 (円形絞り)
最小絞り	: F22-40
標準付属品	: 花型フード、フロントキャップ、リアキャップ
対応マウント	: ニコン Z マウント用、キヤノン RF マウント用

*長さ=レンズ先端からマウント面まで。

**絞り開放から2段絞り込んだ状態まで、ほぼ円形の絞り形状を保ちます。

仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。

※本製品は、株式会社ニコンとのライセンス契約の下で、開発・製造・販売されています。

※本製品は、キヤノン株式会社とのライセンス契約の下で、開発・製造・販売されています。

<株式会社タムロンについて>

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品から OEM 製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。詳しくは株式会社タムロン公式ホームページ(<https://www.tamron.com/jp/>)をご覧ください。

<取扱光学製品>

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV 会議用レンズ、カメラモジュール、車載カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ、各種光学用デバイス部品 他

<読者の方からの商品に関するお問い合わせ先>

タムロンレンズ お客様相談窓口 ナビダイヤル

0570-03-7070 ※一般電話から市内電話料金でご利用いただけます。

受付時間 平日 9:30～18:00 (土日・祝日・弊社指定休業日は除く)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6703-6685 におかけください。